



panDOMO[®] SP-CR

Koncentrat czyszcząco - konserwujący

Do mycia i konserwacji podłóg impregnowanych
środkami olejowymi oraz impregnatami
PANDOMO[®] SP-GS i PANDOMO[®] SP-PS

Rozpuszcza zanieczyszczenia

Zawiera środki konserwujące

Nisko pieniący

Nie zawiera rozpuszczalników

Bardzo wydajny

Koncentrat

O przyjemnym zapachu

Wyprodukowane
w systemie jakości QM/UM
zgodnym z DIN EN ISO
9001/14001

ARDEX Polska Sp. z o.o.
55-200 Oława / Stanowice
ul. Jarzębinowa 6 Polska
Tel.: +48 71 716 45 60
Fax: +48 71 716 45 61
www.ardex.pl
biuro@ardex.pl

ARDEX GmbH
58430 Witten · Postfach 6120
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

Koncentrat czyszczący - konserwujący

Zakres stosowania:

Do mycia i konserwacji podłóg impregnowanych środkiem olejowym PANDOMO® SP-SL, impregnatami PANDOMO® SP-GS oraz PANDOMO® SP-PS.

Do stosowania wewnątrz budynków. Nadaje się do czyszczenia maszynowego.

Opis materiału:

Do regularnego czyszczenia i konserwacji podłóg. W trakcie mycia komponenty zawarte w produkcie rozpuszczają zanieczyszczenia, pozostawiając warstwę pielęgnacyjną, która optycznie niweluje zarysowania lub zmatowienia powierzchni.

Zastosowanie przy nakładaniu:

a) Konserwacja:

Dokładnie odkurzyć powierzchnie z piasku oraz innych zanieczyszczeń działających jak papier ścierny.

Rozcieńczonym koncentratem konserwującym czyszczącym PANDOMO® SP-CR (ok. 50 ml na 8 litrów wody), umyć powierzchnie i lekko wilgotną pozostawić do wyschnięcia. Nie wycierać dodatkowo czystą wodą.

Zaleca się stosowanie dwóch pojemników. Jeden z czystym, rozcieńczonym PANDOMO® SP-CR, drugi do wyżymania szmatki lub mopa.

b) Usuwanie drobnych uszkodzeń:

Rozcieńczonym koncentratem PANDOMO® SP-CR (ok. 200 ml na 8 litrów wody), umyć podłogę przecierając intensywniej miejsca matowe lub zarysowane. Pozostawić do wyschnięcia. Widoczne po wyschnięciu pasy wypolerować suchą ścierką lub mopem.

Ważne wskazówki:

Nie należy mieszać PANDOMO® SP-CR z innymi środkami czyszczącymi - pielęgnującymi. Ich działanie w połączeniu z PANDOMO® SP-CR może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni.

Należy zawsze pracować z dwoma pojemnikami, w jednym należy trzymać czysty roztwór, drugi używać w celu wyżymania ściarki.

Do czasu wyschnięcia powierzchni po użyciu PANDOMO® SP-CR nie należy obciążać jej ruchem pieszym.

Wskazówki:

Przy każdorazowym czyszczeniu powierzchni nie należy jej zbyt długo namaczać, pracować z użyciem jedynie wilgotnej ściarki.

Ochrona i dbałość o podłogę w pierwszych dniach po jej wykonaniu, pełne utwardzenie i związanie powierzchniowych środków ochronnych, wydłuża jej wieloletnią trwałość, żywotność i estetykę.

Pełne obciążenie może nastąpić po utwardzeniu się wchłoniętego oleju mineralnego (ok. 2-3 dni, zależnie od warunków otoczenia, klimatycznych).

Wskazówki BHP:

Nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Składniki preparatu są biodegradowalne. Po wyschnięciu, produkt jest bezpieczny dla zdrowia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wdychać. Środek po rozcieńczeniu może zostać odprowadzony do ścieków.

**Dane techniczne
produktu według normy jakości ARDEX:**

Zużycie materiału:	ok. 10 – 20 ml/m ²
Gęstość:	ok. 1,0 g/cm ³
Wartość pH:	ok. 8,5
Wygląd:	żółtawa ciecz
Rozpuszczalność w wodzie :	całkowita
Temperatura- obróbki:	ok. + 15 + 25°C
Oznakowanie zgodne z GHS/CLP:	nie
Oznakowanie zgodne z GGVSEB/ADR:	nie
GISCODE:	GU 40
Opakowanie:	Kanister 5 L netto Butelka 1 L netto
Magazynowanie:	ok. 24 miesięcy w suchym i ogrzewanym pomieszczeniu w zamkniętych opakowaniach.

Ponosimy pełną odpowiedzialność za wysoką jakość naszych produktów. Zalecenia dotyczące obróbki zostały opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń. Są to jednak tylko zalecenia ogólne, które nie gwarantują zachowania właściwości produktu, ponieważ nie mamy wpływu na warunki panujące na placu budowy oraz na jakość wykonywania prac.