Floor
FloorPlus

Loft

Studio

panDOMO®

Ochrona powierzchni

PROTECTION [engl.] Ochrona

pan**DOMO**®
Ochrona powierzchni

Zalecenia dotyczące czyszczenia i konserwacji podłóg PANDOMO®, FloorPlus, Loft oraz Studio

PANDOMO® Floor, Floor Plus, Loft oraz Studio są wytrzymałymi, bezszwowymi podłogami mineralnymi, które należy chronić przed przedostaniem się brudu. Większości zabrudzeń można uniknąć, tworząc obszary wychwytywania brudu przy wejściach, używając specjalnych mat, które zapewnią regularne i rutynowe czyszczenie. Podłogi PANDOMO® podlegają naturalnemu zużyciu, które zależy od natężenia ruchu. Stoły i krzesła powinny jednak zawsze być wyposażone w miękkie podkładki filcowe, aby uniknąć pozostawiania drobnych, miejscowych zarysowań na powierzchni podłogi.

Regularne czyszczenie i pielęgnacja jest niezbędna, aby zapewnić długą żywotność podłogi. Te zalecenia dotyczące czyszczenia i konserwacji podłóg zapewniają kompleksowy przegląd i oferują kilka ważnych porad.

Aby zapewnić prawidłowe czyszczenie, konieczne jest stosowanie środków czyszczących i konserwujących PANDOMO®.

Zawartość

1 Regularne czyszczenie i konserwacja — Strona 4

1.1 Regularne czyszczenie i konserwacja - ręczne — Strona 4

1.2 Regularne czyszczenie i konserwacja – maszynowe — Strona 6

1.3 Odnawianie warstwy ochronnej / naprawa drobnych uszkodzeń powierzchni (np. rysy lub zmatowienia) — Strona 7

2 Podstawowe / intensywne czyszczenie — Strona 8

2.1 Podstawowe / intensywne czyszczenie powierzchni zabezpieczonych impregnatem olejowym PANDOMO® SP-SL i lakierem ochronnym SP-GS — Strona 8

2.2 Podstawowe / intensywne czyszczenie powierzchni zabezpieczonych impregnatem poliuretanowym na bazie wody PANDOMO® SP-PS — Strona 11

3 Przegląd produktów — Strona 13

1 Regularne czyszczenie i konserwacja

1.1 Regularne czyszczenie i konserwacja - ręczne

Regularne czyszczenie i pielęgnacja polega na usuwaniu luźnych zabrudzeń i kurzu z podłóg za pomocą szczotki lub odkurzacza wyposażonego w specjalna nakładkę. Piasek i żwir na powierzchni mają działanie ścierne i należy je jak najszybciej usunąć.

Lekkie zabrudzenia, które nie reagują na zamiatanie lub odkurzanie, można usunąć za pomocą środka do konserwacji i czyszczenia **PANDOMO® SP-CR.**

W celu przygotowania roztworu czyszczącego, należy wymieszać 50 ml **PANDOMO® SP-CR** Środka do konserwacji i czyszczenia z 8 litrami czystej wody.

Po zwilżeniu mopa w rozworze, należy go wycisnąć i następnie przemyć podłogę.

Od czasu do czasu spłukać brud, który gromadzi się w mopie. W przypadku silnego zabrudzenia roztwór czyszczący należy wymienić.

Nie przecierać później podłóg czystą wodą. Zamiast tego po prostu zostawić je do wyschnięcia. W razie potrzeby można przetrzeć powierzchnie do sucha za pomocą suchego mopa.

1.2 Regularne czyszczenie i konserwacja – maszynowe

Regularna konserwacja, szczególnie wewnątrz budynków, może być wykonywana również maszynowo. Stosując maszynę czyszczącą do podłóg typu LUX Uniprof, wszystkie podłogi PANDOMO® będą wyczyszczone bardzo skutecznie i delikatnie.

Czyszczenie konserwacyjne i usuwanie brudu z powierzchni przez maszynę odbywa się poprzez rozpylanie czystej wody na powierzchnię (w razie potrzeby można dodać **PANDOMO® SP-CR** w stosunku 50 ml SP-CR do 8 litrów czystej wody).

Czyszczenie powinno odbywać w sposób zgodny z instrukcjami wydanymi przez producenta maszyny myjącej.

1.3 Odnawianie warstwy ochronnej / naprawa drobnych uszkodzeń powierzchni (np. rysy lub zmatowienia).

W celu przygotowania roztworu czyszczącego, należy wymieszać 200 ml PANDOMO® SP-CR Środka do konserwacji i czyszczenia z 8 litrami czystej wody.

Przemyć podłogę przecierając intensywniej miejsca matowe lub zarysowane. Pozostawić do wyschnięcia. Matowe lub zarysowane miejsca będą mniej widoczne.

Jeśli pojawią się pasy, można je wypolerować suchą szmatką lub mopem. Warstwę ochronną można regenerować poprzez regularne mycie lub czyszczenie powierzchni za pomocą PANDOMO® SP-CR.

2 Podstawowe / intensywne czyszczenie

2.1 Podstawowe / intensywne czyszczenie powierzchni zabezpieczonych impregnatem olejowym PANDOMO® SP-SL i lakierem ochronnym SP-GS

Uwaga: Podstawowe i intensywne czyszczenie powinno być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego wykonawcę !

Aby poradzić sobie z uporczywym brudem i warstwami patyny na podłogach, których nie można usunąć za pomocą regularnej konserwacji (zgodnie z opisem w punkcie 1), zalecamy dokładne i gruntowne czyszczenie.

Rozcieńczyć PANDOMO® SP-BC Środek do gruntownego czyszczenia, czystą wodą w stosunku do 1: 5 i nanieść go na podłoże za pomocą bawełnianego mopa.

Pozostawić na powierzchni przez ok. 10 minut, następnie należy sprawdź czy środek przedostał się przez warstwę zabezpieczeń aż do podłoża. Nie można doprowadzić do wyschnięcia preparatu; w razie potrzeby nałożyć kolejny raz PANDOMO® SP-BC Środek do gruntownego czyszczenia.

Po zwilżeniu powierzchni wodą, należy ją wyszorować miękką szczotką, białym lub beżowym padem (maszyną jednotarczową) lub maszyną do czyszczenia podłóg typu LUX Uniprof.

Następnie płyn, należy usunąć za pomocą mopa lub odkurzacza zasysającego wodę.

Płukanie czystą wodą, trzeba wykonać kilka razy aż cały środek zostanie usunięty. Po całkowitym wyschnięciu PANDOMO® SP-BC, powierzchnię należy wypolerować przy użyciu szlifierki trójtarczowej (np. TRIO Lagler). papierem o gramaturze 120.

2.2 Podstawowe / intensywne czyszczenie powierzchni zabezpieczonych impregnatem poliuretanowym na bazie wody PANDOMO® SP-PS

Rozcieńczyć PANDOMO® SP-BC Środek do gruntownego czyszczenia, czystą wodą w stosunku do 1: 10 i nanieść go na podłoże za pomocą bawełnianego mopa.

Pozostawić na powierzchni przez ok. 2 minuty. Nie można doprowadzić do wyschnięcia preparatu; w razie potrzeby nałożyć kolejny raz PANDOMO® SP-BC Środek do gruntownego czyszczenia.

Po zwilżeniu powierzchni wodą, należy ją wyszorować miękką szczotką, białym lub beżowym padem (maszyną jednotarczową) lub maszyną do czyszczenia podłóg typu LUX Uniprof.

Płukanie czystą wodą, trzeba wykonać kilka razy aż cały środek zostanie usunięty.

Następnie płyn, należy usunąć za pomocą mopa lub odkurzacza zasysającego wodę.

Następnie podłoże, należy ponownie zabezpieczyć stosując odpowiednie produkty impregnujące i zabezpieczające PANDOMO®.
Proces ten może wykonywać wyłącznie odpowiednio przeszkolony i autoryzowany partner PANDOMO® !
W celu uzyskania informacji o autoryzowanych wykonawcach PANDOMO® prosimy o kontakt na stronie www.pandomo.com.pl

3 Przegląd produktów

PANDOMO® SP-CR Koncentrat czyszcząco - konserwujący

Do mycia i konserwacji podłóg impregnowanych środkami olejowymi oraz impregnatami PANDOMO® SP-MS/GS i PANDOMO® SP-PS

- Rozpuszcza zanieczyszczenia
- Zawiera środki konserwujące
- Nisko pieniący
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Bardzo wydajny

Opakowanie : Kanister 5 litrów lub butelka 1 litr

PANDOMO® SP-BC Środek do gruntownego czyszczenia

Do gruntownego czyszczenia podłóg PANDOMO®, na których zastosowano preparat impregnujący PANDOMO® SP-MS/GS lub impregnat poliuretanowy na bazie wody PANDOMO® SP-PS.

- Środek intensywnie czyszczący
- Wolny od rozpuszczalników
- Usuwa uporczywe zabrudzenia
- Rozpuszczalny w wodzie
- Hamuje powstawanie piany

Opakowanie: Kanister 5 litrów

Ważna uwaga:

Podłogi PANDOMO® są w dużej mierze odporne na wodę i chemię gospodarczą. Jednak środki czyszczące na bazie alkoholu lub zasadowe, a także silne roztwory alkaliczne lub kwasowe, które pozostają na powierzchni przez dłuższy czas, mogą uszkodzić powierzchnie. Nowo wykonane podłogi nie powinny być obciążane ruchem pieszym, przez co najmniej 12 godzin i nie powinny być nadmiernie obciążane przez około 3-7 dni.

Ochrona i dbałość o podłogę w pierwszych dniach po jej wykonaniu, pełne utwardzenie i związanie powierzchniowych środków ochronnych, wydłuża jej wieloletnią trwałość, żywotność i estetykę.

Rozlane płyny należy natychmiast usunąć ponieważ, długotrwałe działanie zwiększa ryzyko zaplamienia. Wysokie natężenie ruchu zmniejsza trwałość powłoki i może być wymagane nałożenie kolejnej warstwy w celu utrzymania pożądanego efektu wykończenia powierzchni.

Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów. Nasze zalecenia dotyczące zastosowania opierają się na badaniach i praktycznym doświadczeniu, mogą być jednak tylko ogólnymi wskazówkami na temat zastosowania, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na warunki panujące na budowie i sposób wykonania prac. Uregulowania specyficzne dla każdego kraju, oparte na standardach panujących w regionie, przepisach prawa budowlanego, wytycznych w zakresie przetwarzania i przemysłu mogą powodować zastosowanie specyficznych zaleceń.

panDOMO®
Internet

Źródło inspiracji dla twoich pomysłów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie PANDOMO® pod adresem www.pandomo.com.pl. Oprócz kompleksowych informacji o produktach, można również, zobaczyć zdjęcia z międzynarodowych realizacji, pokazujące wiele różnych możliwości oferowanych przez PANDOMO®.

ARDEX Polska Sp. z o.o.
Stanowice, ul. Jarzębinowa 6
55-200 Oława
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl
www.pandomo.com.pl

1334 11/2014