



panDOMO® SP-CR

Koncentrat czyszcząco - konserwujący

Do mycia i konserwacji podłóg impregnowanych środkami PANDOMO® SP-GS Lakier ochronny w połysku, PANDOMO® SP-MS Lakier ochronny matowy oraz PANDOMO® SP-PS Impregnat poliuretanowy na bazie wody na podłogach PANDOMO® Floor/Floor Plus, PANDOMO® Loft oraz PANDOMO® Studio

Rozpuszcza zanieczyszczenia

Zawiera środki konserwujące

Nisko pieniący

Nie zawiera rozpuszczalników

Bardzo wydajny

Koncentrat

O przyjemnym zapachu

Wyprodukowane
w systemie jakości QM/UM
zgodnym z DIN EN ISO
9001/14001

ARDEX Polska Sp. z o.o.
55-200 Oława / Stanowice
ul. Jarzębinowa 6 Polska
Tel.: +48 71 716 45 60
Fax: +48 71 716 45 61
www.ardex.pl
biuro@ardex.pl

ARDEX GmbH
58430 Witten · Postfach 6120
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

Koncentrat czyszczący - konserwujący

Zakres stosowania:

Do mycia i konserwacji podłóg impregnowanych środkami PANDOMO® SP-GS Lakier ochronny w połysku, PANDOMO® SP-MS Lakier ochronny matowy oraz PANDOMO® SP-PS Impregnat poliuretanowy na bazie wody na podłogach PANDOMO® Floor/Floor Plus, PANDOMO® Loft oraz PANDOMO® Studio

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Nadaje się do czyszczenia maszynowego.

Właściwości:

- rozpuszcza zanieczyszczenia
- zawiera środki konserwujące
- nisko pieniający
- nie zawiera rozpuszczalników

Opis materiału:

Do regularnego czyszczenia i konserwacji podłóg. W trakcie mycia komponenty zawarte w produkcie rozpuszczają zanieczyszczenia, pozostawiając warstwę pielęgnacyjną, która optycznie niweluje zarysowania lub zmatowienia powierzchni

Zastosowanie przy nakładaniu:

a) Konserwacja:

Dokładnie odkurzyć powierzchnie z piasku oraz innych zanieczyszczeń działających jak papier ścierny.

Rozcieńczonym koncentratem konserwującym czyszczącym PANDOMO® SP-CR (ok. 50 ml na 8 litrów wody), umyć powierzchnie i lekko wilgotną pozostawić do wyschnięcia. Nie wycierać dodatkowo czystą wodą.

Zaleca się stosowanie dwóch pojemników. Jeden z czystym, rozcieńczonym PANDOMO® SP-CR, drugi do wyciskania szmatki lub mopa.

b) Usuwanie drobnych uszkodzeń:

Rozcieńczonym koncentratem PANDOMO® SP-CR (ok. 200 ml na 8 litrów wody), umyć podłogę przecierając intensywniej miejsca matowe lub zarysowane. Pozostawić do wyschnięcia. Widoczne po wyschnięciu pasy wypolerować suchą szmatką lub mopem.

Ważne wskazówki:

Nie należy mieszać PANDOMO® SP-CR z innymi środkami czyszczącymi - pielęgnującymi. Ich działanie w połączeniu z PANDOMO® SP-CR może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni.

Należy zawsze pracować z dwoma pojemnikami, w jednym należy trzymać czysty roztwór, drugi używać w celu wyciskania szmatki lub mopa.

Do czasu wyschnięcia powierzchni po użyciu PANDOMO® SP-CR nie należy obciążać jej ruchem pieszym.

Wskazówki:

Przy każdorazowym czyszczeniu powierzchni nie należy jej zbyt mocno namaczać, pracować z użyciem jedynie wilgotnej szmatki lub mopa.

Ochrona i dbałość o podłogę w pierwszych dniach po jej wykonaniu, pełne utwardzenie i związanie powierzchniowych środków ochronnych, wydłuża jej wieloletnią trwałość, żywotność i estetykę.

Wskazówki BHP:

Nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Składniki preparatu są biodegradowalne. Po wyschnięciu, produkt jest bezpieczny dla zdrowia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wdychać. Środek po rozcieńczeniu może zostać odprowadzony do ścieków.

GISCODE GU40 = środek czyszczący

Dane techniczne produktu według normy jakości ARDEX:

Zużycie materiału:	ok. 10 – 20 ml/m ²
Gęstość:	ok. 1,0 g/cm ³
Wartość pH:	ok. 8,5
Wygląd:	żółtawa ciecz
Rozpuszczalność w wodzie :	całkowita
Temperatura- obróbki:	ok. + 15 + 25°C
Oznakowanie zgodne z GHS/CLP:	GHS07 „drażniący” Uwaga
KOznakowanie zgodne z GGVSEB/ADR:	nie
GISCODE:	GU 40
Opakowanie:	Kanister 5 L netto Butelka 1 L netto
Magazynowanie:	ok. 24 miesięcy w suchym i ogrzewanym pomieszczeniu w zamkniętych opakowaniach. Otwarte pojemniki powinny być jak najszybciej zużyte.